

VNITŘNÍ JEDNOTKY

TYP		NÁSTĚNNÉ			
MODEL		MC-H07AIC PT	MC-H09AIC PT	MC-H12AIC PT	MC-H18AIC PT
Výkon chlazení/topení	kW	2,1 / 2,6	2,6 / 2,8	3,5 / 3,8	5,3 / 5,8
Napětí/Frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Hladina hluku-vnit. j.	dB(A)	36/34/31/28	37/34/31/28	38/34/32/30	46/43/40/36
Cirkulace vzduchu	m³/h	450	500	630	850
Průměr trubek	str. kap.	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0
	str. plyn	3/8 / 10,0	3/8 / 10,0	3/8 / 10,0	1/2 / 12,0
Rozměry (Š x v x h)	mm	790x265x170	790x265x170	845x275x180	940x298x200
Hmotnost netto	kg	9,0	9,0	10,0	13,0
Ovladač	typ	dálkový	dálkový	dálkový	dálkový

TYP		PODSTROPNÉ-PARAPETNÍ			
MODEL		MC-F09AI	MC-F12AI	MC-F18AI	MC-F24AI
Výkon chlazení/topení	kW	2,5 / 2,8	3,5 / 3,9	5,0 / 5,5	7,1 / 8,0
Napětí/Frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Hladina hluku-vnit. j.	dB(A)	40/36	40/36	45/40	48/40
Cirkulace vzduchu	m³/h	650	650	950	1250
Průměr trubek	str. kap.	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	3/8 / 10,0
	str. plyn	3/8 / 10,0	3/8 / 10,0	1/2 / 12,0	3/8 / 16,0
Rozměry (Š x v x h)	mm	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
Hmotnost netto	kg	40,0	40,0	45,0	45,0
Ovladač	typ	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný

TYP		KAZETY		
MODEL		MC-C12AI	MC-C18AI	MC-C24AI
Výkon chlazení/topení	kW	3,5 / 4,0	4,5 / 5,0	7,1 / 8,0
Napětí/Frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Hladina hluku-vnit. j.	dB(A)	45	45	39/35
Cirkulace vzduchu	m³/h	600	600	1180
Průměr trubek	str. kap.	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	3/8 / 10,0
	str. plyn	3/8 / 10,0	1/2 / 12,0	3/8 / 16,0
Rozměry (Š x v x h)	mm	570x570x230	570x570x230	840x840x240
Rozměry-panel (Š x v x h)	mm	650x650x50	650x650x50	950x950x60
Hmotnost netto jednotka/panel	kg	18,0 / 2,5	18,0 / 2,5	30,0 / 2,5
Ovladač	typ	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný

TYP		KANÁLOVKY			
MODEL		MC-D09AI	MC-D12AI	MC-D18AI	MC-D24AI
Výkon chlazení/topení	kW	2,5 / 2,8	3,5 / 3,8	5,0 / 5,5	7,1 / 8,0
Napětí/Frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Hladina hluku-vnit. j.	dB(A)	37/30	40/33	42/33	42/34
Cirkulace vzduchu	m³/h	450	550	840	1000
Průměr trubek	str. kap.	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	3/8 / 10,0
	str. plyn	3/8 / 10,0	3/8 / 10,0	1/2 / 12,0	3/8 / 16,0
Rozměry (Š x v x h)	mm	913x220x680	913x220x680	1012x266x736	1100x200x615
Hmotnost netto	kg	22	23	27	31
Ovladač	typ	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný	dálkový i nástěnný

TYP		KONZOLE		
MODEL		MC-P09AI	MC-P12AI	MC-P18AI
Výkon chlazení/topení	kW	2,6 / 2,8	3,5 / 3,8	5,3 / 5,8
Napětí/Frekvence	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Hladina hluku-vnit. j.	dB(A)	42/40/36/34/32/31/30	45/42/38/37/35/32/31	50/48/44/43/41/40/39
Cirkulace vzduchu	m³/h	480	550	650
Průměr trubek	str. kap.	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0	1/4 / 6,0
	str. plyn	3/8 / 10,0	3/8 / 10,0	1/2 / 12,0
Rozměry (Š x v x h)	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
Hmotnost netto	kg	15,0	15,0	15,0
Ovladač	typ	dálkový	dálkový	dálkový

Model		MC-E18AI	MC-E24AI	MC-E28AI	MC-E36AI	MC-E42AI
Max. délka potrubí	m	20	70	70	70	80
Max. délka potrubí (pro jednu vnitřní jednotku)	m	10	20	20	20	25
Max. převýšení	venkovní jednotka pod úroveň vnitřních jednotek	m	10	10	10	15
	venkovní jednotka nad úroveň vnitřních jednotek	m	10	10	10	15
Celková délka potrubí předpřipravená chladičem	m	10	30	40	40	50
Doplňení chladiwa	g/m	20				22

Data jsou měřena za následujících podmínek:
 Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB
 Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB