



PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY



DC INVERTER



ASF-24AIN



VLASTNOSTI NEW UNI DC INVERTER PODSTROPNĚ-PARAPETNÍCH JEDNOTEK

Antikorozní vlastnosti výměníků
Výkonný kompresor japonské technologie
Záruční doba 3 roky
Chladivo R410a šetrné k životnímu prostředí
Autorestart
Super tichý provoz

ŘADA			NEW UNI DC INVERTER PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY								
MODEL - vnitřní jednotka ¹			ASF-09AIN	ASF-12AIN	ASF-18AIN	ASF-24AIN	ASF-36AIN	ASF-36AIN	ASF-42AIN	ASF-48AIN	ASF-60AIN
MODEL - venkovní jednotka ²			ASGE-09AIN WK	ASGE-12AIN WK	ASGE-18AIN WK	ASGE-24AIN WK	ASGE-36AIN WK	ASGE-36AIN-3 WK	ASGE-42AIN-3 WK	ASGE-48AIN-3 WK	ASGE-60AIN-3 WK
Výkon chlazení / topení	kW		2,7(0,8-3,5)/ 2,9(0,8-3,8)	3,5(0,9-3,9)/ 3,8(0,9-4,1)	5,0(1,6-5,8)/ 5,6(1,4-6,8)	7,0(2,4-8,2)/ 8,0(2,4-9,0)	10,0(3,2-11,5)/ 12,0(2,9-14,5)	10,0(3,2-11,5)/ 12,0(2,9-14,5)	11,5(3,6-12,5)/ 13,5(3,9-15,5)	14,0(6,0-14,8)/ 16,0(5,2-18,0)	16,0(7,4-16,5)/ 16,5(6,2-18,5)
Frekvence / Napětí ¹	V / Hz / -		220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1
Frekvence / Napětí ²	V / Hz / -		220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	220-240 / 50 / 1	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3	380-415 / 50 / 3
Příkon chlazení / topení	kW		0,84 / 0,80	1,09 / 1,05	1,55 / 1,55	2,18 / 2,21	3,20 / 3,40	3,20 / 3,40	3,90 / 3,70	4,80 / 4,30	5,70 / 4,60
Provozní proud chlazení / topení	A		3,9 / 3,7	5,0 / 4,9	7,2 / 7,2	10,10 / 10,20	15,00 / 15,80	4,9 / 4,6	5,2 / 5,1	6,2 / 6,5	7,4 / 7,2
SEER / SCOP	W/W		5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8	5,1 / 3,8
Energetická třída	-		A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A	A / A
Cirkulace vzduchu ¹	m³/h		600 / 550 / 450	700 / 600 / 500	1000 / 900 / 800	1200 / 1000 / 900	1900 / 1630 / 1520	1900 / 1630 / 1520	1900 / 1630 / 1520	2300 / 2100 / 1900	2500 / 2100 / 1900
Akustický tlak ¹	dB(A)		37 / 35 / 32 / 28	40 / 38 / 35 / 31	44 / 42 / 38 / 32	49 / 48 / 46 / 40	54 / 53 / 51 / 46	54 / 53 / 51 / 46	55 / 54 / 52 / 47	57 / 55 / 50 / 46	58 / 56 / 51 / 46
Akustický tlak ²	dB(A)		52	52	56	57	63	63	64	64	68
Cirkulace vzduchu ²	m³/h		1800	1800	3200	4000	5100	5100	6600	6600	8800
Chladivo/ náplň	typ / kg		R410A / 1,2	R410A / 1,2	R410A / 1,4	R410A / 2,2	R410A / 3,4	R410A / 3,5	R410A / 3,7	R410A / 4,0	R410A / 5,0
Průměr potrubí	str. kap.	inch / mm	¼ / 6,4	¼ / 6,4	¼ / 6,4	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 9,5
Průměr potrubí	str. plyn	inch / mm	¾ / 9,5	¾ / 9,5	¾ / 12,7	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 15,9	¾ / 19,1
Délka potrubí	max	m	20	20	20	30	50	50	50	50	50
Převýšení	max	m	15	15	15	15	30	30	30	30	30
Rozměry (š x v x h) ¹	mm		1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700	1220x225x700	1420x245x700	1420x245x700	1420x245x700	1700x245x700	1700x245x700
Rozměry (š x v x h) ²	mm		848x540x320	848x540x320	955x700x396	980x790x427	1107x1100x440	1107x1100x440	958x1349x412	958x1349x412	1085x1365x427
Hmotnost netto ^{1/2}	kg		38 / 35	39 / 35	39 / 47	40 / 67	48 / 92	48 / 97	50 / 101	59 / 111	59 / 124
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48	-15 ~ 48
	topení	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

Technická specifikace výrobků se může lišit od uvedených hodnot, na základě vývoje zařízení výrobcem. Data jsou měřena za následujících podmínek:
Délka potrubí: 5m / Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB / Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB