

Technické parametry elektrokotlů PZP PRIMA

	Jednotka	PZP PRIMA 08	PZP PRIMA 15	PZP PRIMA 24
Jmenovitý topný výkon	kW	7,5	15	22,5
Maximální jmenovitý proud	A	3 x 12 / 1 x 36	3 x 24	3 x 36
Připojení na elektrickou síť		3+N+PE, 400/230 V, 50Hz	3+N+PE, 400/230 V, 50Hz	3+N+PE, 400/230 V, 50Hz
Připojení na elektrickou síť		1+N+PE, 230 V, 50Hz	-	-
Jištění přívodu	A	3 x 16 / 1 x 40	3 x 25	3 x 40
Krytí		IP 40		
Prostředí		Normální dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51		
Připojení otopné vody		G3/4" vnější		
Minimální pracovní přetlak	kPa	40		
Maximální pracovní přetlak	kPa	300		
Doporučený pracovní přetlak	kPa	100		
Max. teplota otopné vody	°C	80		
Vodní objem celého kotle	l	10,6		
Tlaková expanzní nádoba	l	8		
Cirkulační čerpadlo		Grundfos UPS 015-50 CESA03		
Hmotnost kotle	kg	36,5	38	39,5
Rozměry (výška / šířka / hloubka)	mm	656 / 450 / 345		